



| 型号 | A | C | 容积 | 重量(kg) |
|-------|---------|---------|-------|--------|
| 42×72 | 2396±15 | 305±6.5 | 1538L | 200 |
| 42×63 | 2108±15 | 254±6.5 | 1274L | 181 |
| 42×63 | 2134±15 | 280±6.5 | 1274L | 181 |

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI144-2002 《NSF国际标准/美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水介质温度1℃-65℃，不可盛装腐蚀性液体；
 3. 括号内尺寸仅供参考；

| | | |
|---|--------|------------|
| 3 | 精加①放大寸 | 2011/08/28 |
| 2 | 版本号 | 2011/07/08 |
| 1 | 初始版本 | |

更改处描述: _____ 签名: _____ 日期: _____

参考材料标准(如有必要): _____

| | | |
|----|----|----|
| 设计 | 姓名 | 日期 |
| 审核 | | |
| 批准 | | |

整 署

唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司

比例: 1 : 10

材料: 42"玻璃钢容器(法兰双口)(直筒底座)

数量: _____ 重量: _____

投影: _____ 电话编号: 13428-00 图号: _____ 版本号: 3

本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的

本图尺寸请勿量取 本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张